

## Nome prodotto

# H3

(Driver esterno)

## Descrizione tecnica

Lampada a sospensione che si distingue per la sua caratteristica pulizia ed eleganza, H3 intende riunire le più avanzate soluzioni tecnologiche con uno stile classico e tradizionale. Grazie a queste peculiarità, H3 trova il suo habitat ideale nelle più svariate applicazioni; può essere, infatti, installato in negozi, esposizioni, aree commerciali o ambienti industriali.

Base in alluminio pressofuso in lega UNI EN 5076 verniciato a polveri poliesteri con riflettore in alluminio tornito, anodizzato e brillantato. Viteria in acciaio inox AISI 304. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K). Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80.

## Alimentazione

Driver toroidale montato esternamente sopra il corpo illuminante per garantire un'ottimale prestazione termica.

Disponibile nelle versioni ON-OFF, dimmerabile o DALI. Possibilità di remotare il driver per applicazioni speciali.

Voltaggio 220 - 240 V AC 50/60 Hz.

Temperatura -40°+45°.

## Installazione

Sospensione.

## Applicazioni

Aree commerciali e aree industriali di piccole/medie dimensioni.

## Dimensioni (mm)

Ø450 x 267

## Colore

Alluminio 6

## Decadimento del flusso luminoso

≥100.000 hr L80B20



IP66

IK07





6,9 Kg

Flicker Free

LED

RoHS



C0 / C180    C90 / C270

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
<b>L00H34080BL60150</b>	LED	150 W	18750 lm	25200 lm	4000 K	>80	80°	Alluminio	-
<b>L00H34080DI60150</b>	LED	150 W	18750 lm	25200 lm	4000 K	>80	80°	Alluminio	Dimmer
<b>L00H34080DA60150</b>	LED	150 W	18750 lm	25200 lm	4000 K	>80	80°	Alluminio	DALI

## Accessori



Connettore rapido  
IP 2 poli

LKITA00000000017



Connettore rapido  
IP 3 poli

LKITA00000000003



Connettore rapido  
IP 5 poli

LKITA000000000103



Cavo con connettore  
Ca. 2m/Co. IP 2 poli  
LKITA00000000040  
Ca. 2m/Co. IP 3 poli  
LKITA00000000041